

**Sikkerhedsdatablad**  
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)  
i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 1 / 9

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1. Produktidentifikator**

Artikelnr. (producent/leverandør) ZZ09S00AAJ10  
Produktnavn/betegnelse Brilliance Cleaner L94  
\*nicht präferenzberechtigt\*  
Stat.Warennummer: 3405.20.000

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**Relevant identificeret brug**

maliings materialer/maliings realterede materialer

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler)**

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefonnr.: +49 6359 / 8005-0  
Maybachstraße 2 Faxnr.: +49 6359 / 8005-170  
67269 Grünstadt  
Tyskland

**Ansvarshavende for information:**

Laboratorium  
E-mail Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

**1.4. Nødtelefon**

24-hour emergency number: +49 700 24112112  
(BLG)

-

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Mærkningselementer**

**Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Farepiktogrammer

**Faresætninger**

ikke relevant

**Sikkerhedssætninger**

ikke relevant

**Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres**

ikke relevant

**Supplerende farekendetegn**

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre oplysninger: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug.**

**PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer**

**3.2. Blandinger**

**Beskrivelse** Vedligeholdelsesrensere, opløsningsmiddelholdige, ikke mærkede

**Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**EF-nummer**

**REACH nr.**

**CAS-nr.**

**Kemisk betegnelse**

**EU-identifikationsnum**

**Klassificering: // Bemærkning**

**vægt-%**

**Sikkerhedsdatablad**  
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)  
i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 2 / 9

203-539-1 107-98-2	01-2119457435-35-XXXX 1-methoxy-2-propanol	15 - 20
603-064-00-3	Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	
252-104-2 34590-94-8	01-2119450011-60-XXXX (2-methoxymethylethoxy)propanol Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen.	10 - 15
639-733-1 120313-48-6	Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319	1 - 2,5

**Yderligere oplysninger**

Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16

**Mærkning af indholdet i henhold til regulativ EF nr. 648/2004:**

vægt-%	Receptur
	citral
	(R)-p-mentha-1,8-dien (Limonene)
< 5 %	nichtionische Tenside

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelle oplysninger**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

**Ved indånding**

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt.

**Ved hudkontakt**

Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger.

**Efter øjenkontakt**

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**5.1. Slukningsmiddel**

**Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum, kuldioxid, Pulver, sprøjtetåge, (vand)

**Uegnede slukningsmidler**

hård vandstråle

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Holdes væk fra antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 3 / 9

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Indkreds undvejet materiale med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrengoring skal foretages med rengøringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Henvisning til sikker omgang

Undgå dannelse af antændelige og eksplosive dampkoncentrationer i luften og overskridelse af arbejdspladsgrænseværdierne. Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernet fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder. Elektriske apparater skal være afskærmet efter den anerkendte standard. Materialet kan oplade sig elektrostatisk. Planlæg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlæg. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko. Bundene skal være elektrisk ledende. Skal holdes væk fra varmekilder, gnister og åben ild. Anvend gnistsikkert værktøj. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke støv, partikler og stænk under brugen af denne blanding. Undgå indånding af slibestøv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

#### Yderligere oplysninger

Dampe er tungere end luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Krav til lagerrum og beholdere

Lagring i overensstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben. Gulve skal opfylde "retningslinjerne til undgåelse af antændelsesfarer som følge af elektrostatisk opladning (TRGS 727)".

#### Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

#### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Se instruks-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 15 °C og 25 °C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

### 7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for arbejdsplads:

1-methoxy-2-propanol

EU-identifikationsnummer 603-064-00-3 / EF-nummer 203-539-1 / CAS-nr. 107-98-2

Gennemsnitsværdier: 185 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

STEL: 370 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm

Bemærkning: (kan optages gennem huden)

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

Gennemsnitsværdier: 300 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

STEL: 600 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm

Bemærkning: (kan optages gennem huden)

#### Yderligere oplysninger

Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi

STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi

Ceiling : topgrænse

**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 4 / 9

**DNEL:**

1-methoxy-2-propanol

EU-identifikationsnummer 603-064-00-3 / EF-nummer 203-539-1 / CAS-nr. 107-98-2

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Arbejdstagere: 50,6 mg/kg

DNEL akut inhalativ (lokal), Arbejdstagere: 553,5 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Arbejdstagere: 369 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Forbruger: 18,1 mg/kg

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Forbruger: 43,9 mg/m<sup>3</sup>

DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Forbruger: 3,3 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Arbejdstagere: 283 mg/kg

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Arbejdstagere: 308 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Forbruger: 121 mg/kg

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Forbruger: 37,2 mg/m<sup>3</sup>

DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Forbruger: 36 mg/kg

**PNEC:**

1-methoxy-2-propanol

EU-identifikationsnummer 603-064-00-3 / EF-nummer 203-539-1 / CAS-nr. 107-98-2

PNEC vandløb, ferskvand: 10 mg/L

PNEC vandløb, havvand: 1 mg/L

PNEC vandløb, periodisk frigørelse: 100 mg/L

PNEC sediment, ferskvand: 41,6 mg/kg

PNEC sediment, havvand: 4,17 mg/kg

PNEC, jord: 2,47 mg/kg

PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP): 100 mg/L

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

PNEC vandløb, ferskvand: 19 mg/L

PNEC vandløb, havvand: 1,9 mg/L

PNEC vandløb, periodisk frigørelse: 190 mg/L

PNEC sediment, ferskvand: 70,2 mg/kg

PNEC sediment, havvand: 7,02 mg/kg

PNEC, jord: 2,74 mg/kg

PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP): 4168 mg/L

**8.2. Eksponeringskontrol**

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddeldampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse.

**Personlige værnemidler**

**Åndedrætsbeskyttelse**

Hvis opløsningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgrænseværdien, skal der benyttes åndedrætsbeskyttelse, som er godkendt og egnet til formålet. Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190). Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

**Håndbeskyttelse**

For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: Butylkautsjuk / Butylkautsjuk  
Instruktioner og informatuioner fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed. Anbefalede handskefabrikater EN ISO 374 Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

**Beskyttelsesbriller/ansigtsværn**

Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

**Beskyttelse af kroppen**

Bær antistatisk tøj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

**Sikkerhedsforanstaltninger**

Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensmiddel.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 5 / 9

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber \*

#### Udseende:

Form: Flydende  
Udseende: Flydende  
Farve: farveløs

#### Lugt:

karakteristisk

#### Lugttærskel:

ikke relevant

#### pH-værdi ved 20 °C:

ikke relevant

#### Smeltepunkt/frysepunkt:

-83 °C

Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol

#### Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

100 °C

Kilde: vand

#### Brændepunkt:

66 °C

#### Fordampningshastighed:

ikke relevant

#### antændelighed

#### Afbrændingstid:

ikke relevant

#### Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:

Nedre eksplosionsgrænse: 1,29 Vol-%

Øverste eksplosionsgrænse: 14 Vol-%

Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol

#### Damptryk ved 20 °C:

23 mbar

Metode: beregnet.

Kilde: vand

#### Damptæthed:

ikke relevant

#### Relativ æthed:

Massefylde ved 20 °C: 0,97 g/cm<sup>3</sup>

Relativ æthed ved 20 °C: ikke relevant

#### Opløselighed:

Opløselighed i vand ved 20 °C: blandbar

#### Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:

se punkt 12

#### Selvantændelsestemperatur:

204 °C

Kilde: PH|DA|501523|GEFBZ@T009054

#### Dekomponeringstemperatur:

ikke relevant

#### Viskositet ved 20 °C:

13 s 4 mm

Metode: DIN 53211

#### Eksplorative egenskaber:

ikke relevant

#### Oxiderende egenskaber:

ikke relevant

### 9.2. Andre oplysninger \*

#### Separationstest af opløsningsmidler:

< 3 vægt-% (ADR/RID)

#### Vægtfylde:

#### Dråbepunkt/dråbeområde:

#### Pourpoint:

0 °C

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.:	ZZ09S00AAJ10	Brilliance Cleaner L94	
Trykt:	09.11.2020	Bearbejdningsdato: 06.11.2020	57660 DA 747107
Version:	3.0002	Udgivelsesdato: 06.11.2020	Side 6 / 9

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

ikke relevant

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, røg, kvælstofoxid.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Der findes ingen data om selve blandingen.

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

**Akut toxicitet, beregnet:**

#### Akut toxicitet

(2-methoxymethylethoxy)propanol

oral, LD50, Røtte: > 5000 mg/kg

dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg

#### Hudætsning/-irritation; Alvorlig øjenskade/øjenirritation

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Hud

no irritation

øjne: Vurdering no irritation

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

(2-methoxymethylethoxy)propanol

; Vurdering No sensitising effect known

#### CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer

1-methoxy-2-propanol

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering), omtågethed

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Vurdering Ingen data disponible

#### Aspirationsfare

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Aspirationsfare; Vurdering Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

#### Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

#### Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

#### Bemærkning

Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. Blandingen vurderedes efter den konventionelle metode i blandingsdirektivet 1999/45/EF og klassificeredes i henhold til de toksikologiske farer. Detaljer se kapitel 2 og 15.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]



# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 7 / 9

Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen.  
Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

## 12.1. Toksicitet

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Fisketoksicitet, LC50, Pimephales promelas: 10000 mg/L (96 h)  
Daphnientoksicitet, EC50, Daphnia magna (stor vandloppe): 1919 mg/L (48 h)

### Langsigtet Økotoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: 75 % (28 D); Vurdering Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).  
Metode: OECD F  
: 93 % (13 D)  
Metode: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

## 12.3. Bioakkumulationspotentiale

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: 1,01

### Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Der foreligger ingen toksikologiske data.

## 12.4. Mobilitet i jord

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: Vurdering Ingen data disponible

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## 12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Korrekt bortskaffelse / Produkt

##### Anbefaling

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

#### Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelse i henhold til EAK

080112 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

#### Korrekt bortskaffelse / Pakning

##### Anbefaling

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.1. UN-nummer

ikke relevant

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ikke relevant

### 14.4. Emballagegruppe

ikke relevant

### 14.5. Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID)

ikke relevant

Havforureningsfaktor

ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 8 / 9

## 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.

Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

### Yderligere oplysninger

#### **Vejtransport (ADR/RID)**

tunnelrestriktionskode -

#### **Søfart (IMDG)**

EmS-nr. ikke relevant

## 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### **EU-bestemmelser**

##### **Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]**

VOC-værdi ISO 11890-2: 636

VOC-værdi ASTM D2369: 932

#### **Nationale bestemmelser**

##### **Råd om beskæftigelsesrestriktioner**

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

##### **Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter**

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### **Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3:**

Flam. Liq. 3 / H226	Antændelige væsker	Brandfarlig væske og damp.
STOT SE 3 / H336	Enkel STOT-eksponering	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Skin Irrit. 2 / H315	Hudætsning/-irritation	Forårsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 / H319	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forårsager alvorlig øjenirritation.

### **Forkortelser og akronymer**

ADR	Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
AGW	Grænseværdier for arbejdsplads
BGW	Biologisk grænseværdi
CAS	Kemisk abstrakt service
CLP	Klassificering, mærkning og emballering
CMR	Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Afledt nuleffektniveau
EAKV	Europæiske affaldskatalog
EC	Effektiv koncentration
EF	Europæiske Fællesskaber
EN	Europæisk standard
IATA-DGR	Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter
IBC Code	Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib
ISO	International Standardiseringsorganisation
LC	Dødelig koncentration



**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: ZZ09S00AAJ10 Brilliance Cleaner L94  
Trykt: 09.11.2020 Bearbejdningsdato: 06.11.2020 57660 DA 747107  
Version: 3.0002 Udgivelsesdato: 06.11.2020 Side 9 / 9

---

LD	Dødelig dosis
MARPOL	Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC	Forventet nuleffekt-koncentration
REACH	Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
RID	Reglementet for international befording af farligt gods med jernbane
FN	United Nations
VOC	Flygtige organiske forbindelser
vPvB	meget persistente og meget bioakkumulerende

**Yderligere oplysninger**

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevet. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produktgenskaber.

\* data ændret i forhold til den foregående version