

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: KG40905ADX10 Classic BaseOil Color  
Trykt: 11.05.2021 Bearbejdningsdato: 22.02.2021 57660 DA 749823  
Version: 12.0028 Udgivelsesdato: 22.02.2021 Side 1 / 8

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. produktidentifikatorer

Artikelnr. (producent/leverandør) KG40905ADX10  
Produktnavn/betegnelse Classic BaseOil Color  
Schwarz/Black  
abZ-Nr. Z-157.10-47

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Relevant identificeret brug:

maliings materialer/maliings realterede materialer  
Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

#### Anvendelser som frarådes:

Må ikke benyttes til sprøjtning/forstøvning.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler)

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefonnr.: +49 6359 / 8005-0  
Maybachstraße 2 Faxnr.: +49 6359 / 8005-170  
67269 Grünstadt  
Tyskland

#### Ansvarshavende for information:

Laboratorium  
E-mail Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

### 1.4. Nødtelefon

24-hour emergency number: +49 700 24112112  
(BLG)

–

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

#### Farepiktogrammer

#### Faresætninger

ikke relevant

#### Sikkerhedssætninger

ikke relevant

#### Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

ikke relevant

#### Supplerende farekendetegn

EUH208 Indeholder phthalsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.  
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3. Andre farer

Selvantændelse er mulig ved autooxidation af klude vædet med produktet. (Det samme gælder støv og andre emner, der er vædet med maling). Selve produktet er ikke selvantændeligt.

#### Andre oplysninger

Læs etiketten før brug. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

## PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

\*

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: KG40905ADX10 Classic BaseOil Color  
Trykt: 11.05.2021 Bearbejdningsdato: 22.02.2021 57660 DA 749823  
Version: 12.0028 Udgivelsesdato: 22.02.2021 Side 2 / 8

**Beskrivelse** Olier/olier, opløsningsmiddelholdige, afaromatiserede

**Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]**

EF-nummer	REACH nr.	vægt-%
CAS-nr.	Kemisk betegnelse	
EU-identifikationsnummer	Klassificering // Bemærkning	
918-167-1	01-2119472146-39-XXXX Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304	7,5 - 10
252-104-2 34590-94-8	01-2119450011-60-XXXX (2-methoxymethylethoxy)propanol Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen.	5 - 7,5

## Yderligere oplysninger

Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelle oplysninger

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.

#### Ved indånding

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt.

#### Ved hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger.

#### Efter øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

#### Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmiddel

#### Egnede slukningsmidler:

alkoholbestandigt skum, kuldioxid, Pulver, sprøjtetåge, (vand)

#### Uegnede slukningsmidler

hård vandstråle

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes væk fra antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakfløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.:	KG40905ADX10	Classic BaseOil Color	
Trykt:	11.05.2021	Bearbejdningsdato: 22.02.2021	57660 DA 749823
Version:	12.0028	Udgivelsesdato: 22.02.2021	Side 3 / 8

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrengoring skal foretages med rengøringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Henvisning til sikker omgang

Undgå dannelse af antændelige og eksplosive dampkoncentrationer i luften og overskridelse af arbejdspladsgrænseværdierne. Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder. Elektriske apparater skal være afskærmet efter den anerkendte standard. Materialet kan oplade sig elektrostatisk. Planlæg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlæg. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko. Bundene skal være elektrisk ledende. Skal holdes væk fra varmekilder, gnister og åben ild. Anvend gnistsikkert værktøj. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke støv, partikler og stænk under brugen af denne blanding. Undgå indånding af slibestøv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne.

#### Yderligere oplysninger

Dampe er tungere end luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Krav til lagerrum og beholdere

Lagring i overensstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben. Gulve skal opfylde "retningslinjerne til undgåelse af antændelsesfarer som følge af elektrostatiske opladninger (TRGS 727)".

#### Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

#### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Se instruks-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 15 °C og 25 °C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

### 7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for arbejdsplads:

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

Gennemsnitsværdier: 300 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

STEL: 600 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm

Bemærkning: (kan optages gennem huden)

#### Yderligere oplysninger

Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi

STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi

Ceiling : topgrænse

#### DNEL:

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Arbejdstagere: 283 mg/kg

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Arbejdstagere: 308 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Forbruger: 121 mg/kg

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Forbruger: 37,2 mg/m<sup>3</sup>

**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: KG40905ADX10 Classic BaseOil Color  
Trykt: 11.05.2021 Bearbejdningsdato: 22.02.2021 57660 DA 749823  
Version: 12.0028 Udgivelsesdato: 22.02.2021 Side 4 / 8

DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Forbruger: 36 mg/kg

**PNEC:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EF-nummer 252-104-2 / CAS-nr. 34590-94-8  
PNEC vandløb, ferskvand: 19 mg/L  
PNEC vandløb, havvand: 1,9 mg/L  
PNEC vandløb, periodisk frigørelse: 190 mg/L  
PNEC sediment, ferskvand: 70,2 mg/kg  
PNEC sediment, havvand: 7,02 mg/kg  
PNEC, jord: 2,74 mg/kg  
PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP): 4168 mg/L

**8.2. Eksponeringskontrol**

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddelampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse.

**Personlige værnemidler**

**Åndedrætsbeskyttelse**

Hvis opløsningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgrænseværdien, skal der benyttes åndedrætsbeskyttelse, som er godkendt og egnet til formålet. Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190). Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

**Håndbeskyttelse**

For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: Butylkautsjuk

Handskematerialets tykkelse > 0,4 mm ; Gennemtrængningstid > 480 min.

Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed. Anbefalede handkefabrikater EN ISO 374

Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

**Beskyttelsesbriller/ansigtsværn**

Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

**Beskyttelse af kroppen**

Bær antistatisk tøj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

**Sikkerhedsforanstaltninger**

Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensmiddel.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

\*

**Udseende:**

**Form:** Flydende  
**Farve:** sort

**Lugt:** karakteristisk

**Lugttærskel:** ikke relevant

**pH-værdi ved 20 °C:** ikke relevant

**Smeltepunkt/frysepunkt:** ikke relevant

**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:** 179 °C

Kilde: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

**Brændepunkt:** > 61 °C

**Fordampningshastighed:** ikke relevant

**antændelighed**

**Afbrændingstid:** ikke relevant

**Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:**

**Nedre eksplosionsgrænse:** 1,1 Vol-%

**Øverste eksplosionsgrænse:** 14 Vol-%

Artikelnr.: KG40905ADX10 Classic BaseOil Color  
Trykt: 11.05.2021 Bearbejdningsdato: 22.02.2021 57660 DA 749823  
Version: 12.0028 Udgivelsesdato: 22.02.2021 Side 5 / 8

Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol

**Damptryk ved 20 °C:**

**0,7 mbar**

Metode: beregnet.

Kilde: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

**Dampthæthed:**

**ikke relevant**

**Relativ æthed:**

**Massefylde ved 20 °C:**

**0,94 g/cm<sup>3</sup>**

**Opløselighed:**

**Opløselighed i vand ved 20 °C:**

**uopløselig**

**Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:**

**se punkt 12**

**Selvantændelsestemperatur:**

**207 °C**

Kilde: (2-methoxymethylethoxy)propanol

**Dekomponeringstemperatur:**

**ikke relevant**

**Viskositet ved 20 °C:**

**28 s 4 mm**

Metode: DIN 53211

**Eksplorative egenskaber:**

**ikke relevant**

**Oxiderende egenskaber:**

**ikke relevant**

9.2. **Andre oplysninger**

**Separationstest af opløsningsmidler:**

**< 3 vægt-% (ADR/RID)**

\*

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

10.1. **Reaktivitet**

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. **Kemisk stabilitet**

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3. **Risiko for farlige reaktioner**

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

10.4. **Forhold, der skal undgås**

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5. **Materialer, der skal undgås**

ikke relevant

10.6. **Farlige nedbrydningsprodukter**

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, røg, kvælstofoxid.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Der findes ingen data om selve blandingen.

11.1. **Oplysninger om toksikologiske virkninger**

**Akut toxicitet**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

oral, LD50, Rotte: > 5000 mg/kg

dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg

**Hudætsning/-irritation; Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Hud

no irritation

øjne: Vurdering no irritation

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

; Vurdering No sensitising effect known

**CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: KG40905ADX10 Classic BaseOil Color  
Trykt: 11.05.2021 Bearbejdningsdato: 22.02.2021 57660 DA 749823  
Version: 12.0028 Udgivelsesdato: 22.02.2021 Side 6 / 8

**Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Vurdering Ingen data disponible

**Aspirationsfare**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Aspirationsfare; Vurdering Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics  
Aspirationsfare

**Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer**

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

**Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne**

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen.  
Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**12.1. Toksicitet**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Fisketoksicitet, LC50, Pimephales promelas: 10000 mg/L (96 h)  
Daphnientoksicitet:, EC50, Daphnia magna (stor vandløppe): 1919 mg/L (48 h)

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: 75 % (28 D); Vurdering Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).  
Metode: OECD F  
: 93 % (13 D)  
Metode: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

**12.3. Bioakkumulationspotentiale**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: 1,01

**12.4. Mobilitet i jord**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: Vurdering Ingen data disponible

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6. Andre negative virkninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

**Korrekt bortskaffelse / Produkt  
Anbefaling**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

**Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelse i henhold til EAK**

080112 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

**Korrekt bortskaffelse / Pakning  
Anbefaling**

# Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830



Artikelnr.:	KG40905ADX10	Classic BaseOil Color	
Trykt:	11.05.2021	Bearbejdningsdato: 22.02.2021	57660 DA 749823
Version:	12.0028	Udgivelsesdato: 22.02.2021	Side 7 / 8

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.**

### 14.1. UN-nummer

ikke relevant

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ikke relevant

### 14.4. Emballagegruppe

ikke relevant

### 14.5. Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID)

ikke relevant

Havforureningsfaktor

ikke relevant

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.

Henvielse til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

### Yderligere oplysninger

#### **Vejtransport (ADR/RID)**

tunnelrestriktionskode

-

#### **Søfart (IMDG)**

EmS-nr.

ikke relevant

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### **EU-bestemmelser**

##### **Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]**

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

##### **Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]**

VOC-værdi (i g/L) ISO 11890-2: 137

VOC-værdi (i g/L) ASTM D2369: 137

##### **Direktiv 2004/42/EF om emissionsbegrænsninger for VOC fra maling og lak**

VOC-produktkategori: (Cat. A/f) ; VOC-grænseværdi: 700 g/l

Maksimalt VOC-indhold i produktet i brugsklar tilstand (g/L): 137

#### **Nationale bestemmelser**

##### **Råd om beskæftigelsesrestriktioner**

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

#### **Andre oplysninger:**

Danmark:

MAL-Kode (MAL Kode brugsklar):

Schweiz:

Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) i masseprocent:

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

**Sikkerhedsdatablad**  
**i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: KG40905ADX10 Classic BaseOil Color  
Trykt: 11.05.2021 Bearbejdningsdato: 22.02.2021 57660 DA 749823  
Version: 12.0028 Udgivelsesdato: 22.02.2021 Side 8 / 8

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3**

Flam. Liq. 3 / H226 Antændelige væsker Brandfarlig væske og damp.  
Asp. Tox. 1 / H304 Aspirationsfare Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**Forkortelser og akronymer**

ADR Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
AGW Grænseværdier for arbejdsplads  
BGW Biologisk grænseværdi  
CAS Kemisk abstrakt service  
CLP Klassificering, mærkning og emballering  
CMR Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk  
DIN Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)  
DNEL Afledt nuleffektniveau  
EAKV Europæiske affaldskatalog  
EC Effektiv koncentration  
EF Europæiske Fællesskaber  
EN Europæisk standard  
IATA-DGR Internationale lufttransport-sammenslutning – Farlig gods forskrifter  
IBC Code Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk  
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG Code Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib  
ISO International Standardiseringsorganisation  
LC Dødelig koncentration  
LD Dødelig dosis  
MARPOL Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe  
OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk  
PNEC Forventet nuleffekt-koncentration  
REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier  
RID Reglementet for international befording af farligt gods med jernbane  
FN United Nations  
VOC Flygtige organiske forbindelser  
vPvB meget persistente og meget bioakkumulerende

**Yderligere oplysninger**

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevet. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produktgenskaber.

\* data ændret i forhold til den foregående version