

Technisches Merkblatt**Aqua-Seal® SmartHome**

Beskrivelse	Aqua-Seal SmartHome er en enkomponent hurtigtørrende lak. Den er designet til Parket og trægulve for normal til middel belastning i beboelsesrum. Aqua-Seal SmartHome tilbydes kun i glasgrad halvmat. MAL-code 00-1
Glansgrader	halvmat
Anvendelse	Husk altid at omryste dunk inden ibrugtagning. Aqua-Seal SmartHome påføres ufortyndet i 3 lag med rulle eller 1 x rulle og 2 x kryds spartel og afsluttes med 1-2 x rulle.
Særlige tip	I modsætning til konventionelle opløsningsmiddel baserede lakker skal Aqua Seal SmartHome pålægges i fyldige lag, d.v.s. ikke rulle materialet for stærkt ud.
Grundings alternativer	Hvis der af optiske grunde (glød i træet) ønskes en opløsningsmiddelbaseret grunder så anbefales UniQuickPrimer. I forbindelse med anvendelse af L 81 med glans er en god mellemslibning nødvendig (men ikke gennemslibning!) til reducere af den såkaldte side limning ved stærksugende og fugtfølsomme træsorter som f.eks. bøg kan der grundes med Aqua-Seal Uni-Primer.
Tørring	Ved 23°C/50% relativ luftfugtighed ved et rulle/påstryknings lag: 3-4 timer slibe- og forsigtig trædbar. Spartellag: ca. 10-20 minutter. Ved dårlig udluftning, lavere temperatur anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Må ikke belastes før 8-10 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes.
Forbrug	Alt efter underlag og arbejdsmetode Spartel lag ca. 30 ml/m ² eller ca. 33 m ² /l 1 Rulle-/strygelag: ca. 120 ml/m ² eller ca. 8 m ² /l
Lagring/ transport	Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder for lak og 12 måneder for hærder.
Kork	For korkgulve anbefaler vi vore "specialister", Aqua-Seal Monotop eller Aqua-Seal 2K -PU.
Fabriks lakeret færdigparket	Aqua-Seal SmartHome er ikke velegnet til efterlakering af fabriks lakeret færdigparket og kork.
Krydsreference	De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad. - Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter - Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve - Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)